OLYMPUS®
Your Vision, Our Future

NEW OLYMPUS SH-21
2011年11月中旬発売予定

スリムボディーに高性能を凝縮。
夜景や逆光に強い高感度モデル。

シャンパンゴールド

レッド

ブラック

有効画素数	光学ズーム	広角	液晶サイズ
1600万画素	12.5倍	24mm*1	3.0型
裏面照射型CMOSセンサー			タッチパネル

フルハイビジョンムービー　SDカード対応　TruePic III+　ECO-PRODUCTS

夜景も逆光も見たままキレイに撮れる

1600万画素裏面照射型CMOSセンサー搭載

圧倒的な高感度・低ノイズを実現した1600万画素の裏面照射型CMOSセンサー搭載だから、暗いシーンでも美しく高精細に撮影することが可能。さらにDUAL IS*2の搭載により、手持ちの撮影でもブレを防いでくっきりキャッチ。また新搭載のHDR逆光補正により、撮影の難しい逆光のシーンでも、見たままの景色を美しく残すことができます。


HDR逆光補正

手持ち夜景モード

タッチパネル＆ダイヤルで、より楽しく、使いやすく

表現力を豊かにするタッチ・ライブガイド＆タッチシャッター

画面に表示されたガイドバーを指先でタッチするだけで、手軽に画像の明るさや色合い、鮮やかさを調整することができます。タッチパネルで直感的に操作できるので、お好みのイメージを思いのままに表現できます。もちろんこれまでどおりダイヤルやボタンによる操作も可能。より使いやすく、カンタンに操作が行えます。

タッチでもダイヤルでも
カンタン操作

広角からズームまでこれ一台でOK

スリムなボディーで12.5倍光学ズーム

スリムでコンパクトなボディーながら12.5倍の光学ズームを搭載。広々とした風景をまるごと写せる24mm*1の広角から、遠くの被写体にぐっと近づける12.5倍ズームまで、どんなシーンでもこれ一台で撮影することができます。できるだけ持ち物を少なくしたい旅のお供に最適です。


1倍（24mm*1）▶▶▶ 被写体に寄れる12.5倍

*1 35mm判換算。　*2 撮影状況により手ぶれ補正効果に差が出る場合があります。　※写真は、効果や機能を説明するためのイメージです。

OLYMPUS SH-21

シャンパンゴールド	JAN:4545350-038694	オープン価格
レッド	JAN:4545350-038700	オープン価格
ブラック	JAN:4545350-038717	オープン価格

- ●10種類の**マジックフィルター**で写真を楽しくアレンジ
- ● 充実の**オート機能**（iAUTO／顔検出／自動追尾AF／フェイス＆バックコントロール）
- ●カメラをスライドするだけで撮れる**ひとふりパノラマ機能**
- ● ペットを自動検出してオート撮影する**ペットモード**（シーンモード）
- ● 話題の3D写真がカンタンに撮れる**3Dフォト機能**[*1]
- ● テレビにつないで高画質再生ができる**HDMI出力対応**
- ● ワイヤレスで写真をカンタンに保存・共有できる**Eye-Fiカード対応**[*2]

主な仕様

カメラ部有効画素数		1600万画素
撮像素子		1/2.3型CMOS
レンズ	構成	8群9枚
	焦点距離(35mmカメラ換算)	4.2mm～52.5mm(24mm～300mm)
	開放F値	W3.0～T5.9
	光学ズーム倍率	12.5倍
	デジタルズーム(静止画)	4倍
	撮影範囲(レンズ先端より)	通常／マクロ：W0.1m～∞、T0.9m～∞ (スーパーマクロ：0.01m～∞)
記録	静止画記録方式	JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.2、 PRINT Image Matching Ⅲ、MPO準拠
	静止画記録画素数	16M(4608×3456)、8M(3264×2448)、5M(2560×1920)、 3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、1M(1280×960)、 VGA(640×480)、16：9(4608×2592/1920×1080)
	動画記録方式	MPEG-4 AVC/H.264(30fps)
	動画記録画素数	1080P(1920×1080)ファイン/ノーマル、720P(1280×720) ファイン/ノーマル、VGA(640×480)ファイン/ノーマル、 QVGA(320×240)ファイン
	動画音声記録方式	AAC
	内蔵メモリー	約59MB[*3]
	対応記録メディア	SD/SDHC/SDXCカード(市販)[*4](～128GB)/Eye-Fiカード(市販)[*2]
液晶モニター	サイズ・種類/ドット数	3.0型TFTカラー液晶/46万ドット、タッチパネル
感度(標準出力感度)		AUTO/高感度AUTO/固定(80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200)
フォーカス	オートフォーカス方式	CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)： 顔検出・iESP/スポット/自動追尾
手ぶれ補正		CMOSシフト式手ぶれ補正
撮影モード		P(プログラムオート)、iAUTO、手持ち夜景、回想フォト、マジックフィルター、 パノラマ、3D[*1]、SCENE(シーン)【ポートレート、ビューティー、風景、夜景、 夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、自分撮り、夕日、打ち上げ花火、料理、 文書、ビーチ&スノー、ペット(猫)、ペット(犬)、HDR逆光補正】
シャッタースピード		1/4～1/2000秒(夜景モード：最長4秒まで)
露出補正		±2.0EV、ステップ：1/3EV
測光方式		デジタルESP測光、スポット測光
ホワイトバランス		オート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、ワンタッチ
セルフタイマー		2秒 / 12秒 / オートシャッター(ペット)
内蔵フラッシュ	撮影可能範囲	W：0.1m～6.7m(ISO1600時) T：0.9m～3.4m(ISO1600時)
	フラッシュモード	オート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
インターフェース	パソコン	○
	プリンター	○
	テレビ	○ ※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応
対応OS(USB接続時)		Windows XP(SP1以降) / Vista / 7、Mac OS X v10.3～10.6
電源	ACアダプター	USB-ACアダプター F-3AC(別売)
	電池	LI-50B
撮影可能枚数		約220枚(数値は平均値です。)
大きさ(CIPA準拠)	幅×高さ×奥行き	105.4mm×59.4mm×30.6mm
質量(CIPA準拠)		184g ※電池、カード含む
同梱品		ストラップ、USBケーブル、AVケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-2AC)、 リチウムイオン充電池(LI-50B)、ソフトウェアCD-ROM、タッチペン

*1 3D撮影では、3Dファイル（MPOフォーマット）と通常のJPEGファイルが同時に記録されます。記録されるアスペクト比は16：9になり、画角は固定されます。動いている被写体に対しては3Dの効果が得られません。ムービーは撮影できません。フラッシュ、ズーム、顔検出、自動追尾AF、セルフタイマー撮影はできません。本体のモニターでは3D画像を見ることができません。

*2 無線LANが使用できる環境が必要です。

*3 ユーザー使用領域

*4 動作確認済みのSD/SDHC/SDXCカードについてはオリンパスイメージングホームページをご確認ください。

登録商標について

●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは米国アップル社の商標です。●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。●Eye-Fi、Eye-FiロゴおよびEye-Fi connectedはEye-Fi, Inc.の登録商標です。●その他の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

カタログ全般に関する注意事項

●オープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。●外観・仕様・価格は、改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●撮影・プリントされたものは個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。●モニター画面はイメージで、はめ込み合成です。●商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。●このカタログは2011年11月現在のものです。

「オリンパス パーソナル製品 ピックアップサービス、オンライン修理受付」のご案内

お客様の多様なご要望にお応えするため、引き取り修理（ピックアップ）サービスや、インターネット上でオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパスイメージングホームページをご覧いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。＊オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが対象となります。
＊販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。

製品に関するお問い合わせ

◆インターネットでの情報入手
［最新情報は、オリンパスイメージングホームページでご確認いただけます。］
オリンパスイメージングホームページ［http://olympus-imaging.jp/］

◆電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター）
フリーダイヤル
0120-084215 携帯電話・PHSからは042-642-7499 Fax 042-642-7486
調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
※カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームページにて情報をご確認いただけます。

●ショールームのご案内
オリンパスプラザ（東京） 営業時間10：00～18：00 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-3-1 NBF小川町ビル Tel：03-3292-3403
オリンパスプラザ（大阪） 営業時間10：00～18：00 〒550-0011 大阪市西区阿波座1-6-1 MID西本町ビル Tel：06-6535-7911
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームページにてご確認ください。

オリンパスエコプロダクツマーク

このマークは、オリンパスグループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられるマークです。

カラーユニバーサルデザイン認証マーク

OLYMPUS SH-21は、カラーユニバーサルデザイン認証を取得しました。CUDマークは、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）によって認定された製品や施設に対してのみ表示できるマークです。カラーユニバーサルデザイン認証は、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構（CUDO）により、カラーユニバーサルデザインが実現できたと確認された場合に発行される第三者認証です。

オリンパスデジタルカメラのご用命は

CA@SH21-1111-01 (U,T)

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

OLYMPUS® オリンパス イメージング株式会社

＊N8013433＊